

TEKNİK ÖZELLİKLER:

Motor 1	: 18 Hp Briggs Stratton (Made in USA), Çift silindir, 4 zamanlı, Hava soğutmalı, Elektrik marşlı, 12v alternatör şarjlı, OHV., 40 Litre yakıt tankı kapasitesi.
Motor 2	: 6,5 Hp Briggs Stratton (Made in USA), Tek silindir, 4 zamanlı, Hava soğutmalı, Elektrik marşlı, 12v alternatör şarjlı, OHV., 3,3 Litre yakıt tankı kapasitesi.
Blower (Hava Pompası)	: 10.6 m ³ / Dk. , 3600 rpm. (ULV)
Su Pompası	: 3 Membranlı pompa (Bahçe pulvarizatörü)
Tanklar	: ULV : 100 Lt. Bahçe Pulvarizatörü : 200 Lt. Yıkama Tankı: 10 Lt.
Tank Materyal	: ULV için paslanmaz çelik veya polietilen tank, Bahçe Pulvarizatörü için polyester tank.
İlaç Tüketim Miktarı	: 0 - 530 mL. / Dk. (ULV), 1 Lt. - 2 Lt. / Dk. (Bahçe pulvarizatörü)
Yakıt Tüketim Miktarı	: 1-1,5 Lt./Sa. ULV, 0,6-1 Lt./H. Bahçe pulvarizatörü (Motor hızına göre değişkenlik gösterir)
Uzaktan Kumanda	: Kumanda on / off, Motor start / stop, ULV ilaçlama on / off, Yıkama on / off.
Akü	: 12 Volt Dc. 60 ah.
Püskürtme Başlığı	: 4 ULV Başlığı ve 50 metre uzunluğunda hortum ile püskürtme tabancası.
Ağırlık	: 360 Kg. toplam. (240 Kg. ULV sistemi, 120 Kg. Bahçe pulvarizatörü sistemi)
Ölçüler	: Güncel pick-up araçlara uygundur.

Motorlar :



Motor 1: 18 Hp Briggs Stratton (Made in USA), Benzinli, Çift silindirli, 4 zamanlı, Hava soğutmalı, Elektrik marşlı, 12v alternatör şarjlı, OHV, Alternatif çalıştırma ipli.

Motor 2: 18 Hp Briggs Stratton (Made in USA), Benzinli, Tek silindirli, 4 zamanlı, Hava soğutmalı, Elektrik marşlı, 12v alternatör şarjlı, OHV, Alternatif çalıştırma ipli.


Püskürtme Başlığı :



4 ULV Soğuk sisleme başlığı.

360° yukarı-aşağı, 360° sağa-sola dönebilen başlık sistemi. Sıvı ile temasa geçen tüm aksamları paslanmaz malzemeden üretilmiştir. İlaça ve koronozyona karşı dayanıklıdır.

Damlacık Çapı :



Soğuk sisleme fonksiyonu

Uzun etki mesafesine sahip yoğunluğuyla 0 - 30 arası mikron boyutunda ilaçlama yapabilme özelliği.

ULV İlaçlama fonksiyonu

Uzun etki mesafesine sahip yoğunluğuyla 30 - 50 arası mikron boyutunda ilaçlama yapabilme özelliği.

Bahçe Pulverizatörü fonksiyonu

Uzun etki mesafesine sahip yoğunluğuyla 150 - 300 arası mikron boyutunda ilaçlama yapabilme özelliği.

Ergonomik Uzaktan Kumanda :



6 metre uzunluğunda demonte (jaklı) sistem.

Kumanda on / off, Motor start / stop, ULV ilaçlama on / off, Yıkama sistemi on / off.

Tanklar :



100 Lt. kapasiteli ULV tankı (Polietilen veya paslanmaz çelik tank)

200 Lt. kapasiteli Bahçe pulverizatörü tankı. (Polyester)

40 Lt. kapasiteli yakıt tankı. (ULV sistemi için Motor 1 yakıt tankı)

3,3 Lt. kapasiteli yakıt tankı. (Bahçe pulverizatörü sistemi için Motor 2 yakıt tankı)

10 Lt. yıkama tankı. (ULV sistemi için)

Holder / Pulverizatör :



50 metre uzunluğunda hortum.

1 adet ilaçlama tabancası ile ulaşılması zor yerlere kolay müdahale.

ULV makinelerimize herhangi teknik sorunla karşılaşma olasılığını göz önünde bulundurarak, bu sorunları ortadan kaldıracak ve ilaçlama faaliyetinizi o anda devam ettirebileceğiniz ikinci bir çalışma sistemi tasarladık; Kumanda paneli zarar görse dahi, motorun üzerinden kontak anahtarını çevirip, ilaç akışkanlığını düz bağlantı sistemine manuel sisteme çevirebilir ve ilaçlama faaliyetinize kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.

İmalat ve işçilik hatalarına karşı 2 yıl garantili , 10 yıl yedek parça bulundurma ve servis garantilidir.

ULV makinelerimiz Dünya Sağlık Örgütü (WHO) nun Soğuk Sisleme ULV (Ultra Low Volume) cihazları ile ilgili spesifikasyonuna uygun olarak üretilmektedir.

Makine ile birlikte bir adet yedek parça, kullanma ve bakım kitapçığı teslim edilecektir.

50 saat durmaksızın çalışma özelliğine sahiptir.

Motor 12v Dc şarj sistemine sahip olup elektronik şarj alternötürüne sahiptir ve ilk hareketini marş motorundan almaktadır.

Maksimum performans ile çalışırken bir metre uzaklığında ki gürültü seviyesi 80 dBa'dır.

Güncel pikap/kamyonet sınıfı araçlarına ebat ve ağırlık olarak uyumlu ve monte edilebilir özelliktedir.

Cihazın / makinenin üzeri dış hava koşullarından etkilenmemesi için koruyucu kılıf ile kapatılır özelliktedir.

Şase vibrasyonu engelleyen kauçuk takozlar ile güçlendirilmiştir.