



TEKNİK ÖZELLİKLER :

Motor	: 18 Hp Briggs Stratton (Made in USA) Çift silindir, 4 zamanlı, Hava soğutmalı, Elektrik marşlı, 12v alternatör şarjlı, OHV.
Yakıt Tüketimi	: 1 - 1,5 Lt./Sa. (Motor hızına göre değişkenlik gösterir)
Blower	: Radyal Fan.
Pompa	: Üç pistonlu pompa.
Tanklar	: Formülasyon Tankı : 200 Lt. Yakıt Tankı : 30 Lt. Yıkama Tankı : 30 Lt.
Tank Materyal	: Polietilen
İlaç Tüketimi	: ULV Nozzle'leri : 0 - 130 Lt./Sa. (Ayarlanabilir) Mist Nozzle'leri : 0 - 130 Lt./Sa. (Ayarlanabilir) İlaçlama Tabancası : 100 - 200 Lt. / Sa. (Ayarlanabilir)
Akü	: 12 Volt Dc. 60 ah.
İlaçlama Mesafesi	: Başlık : 30 m. İlaçlama Tabancası : 12 m. ve 3 m. (Çift fonksiyonlu)
Ölçüler	: 110 cm. x 99 cm. x 160 cm. (U x G x Y) (Şase taban ölçüleri)
Ağırlık	: 240 Kg.

İlaçlama Başlığı :




Anti-drip (damla kesicili) nozzle'ler; hüzme açısı ayarlanabilir, değiştirilebilir ve iptal edilebilir özellikte üretilmiştir. Nozzle'ler ilaca ve korozyona karşı dayanıklı malzemeden üretilmiştir. Rezidüel ilaçlama için tasarlanmış yelpazeyi andıran ilaçlama başlığı ile geniş açılı ilaçlama yapabilme özelliği. Araç üzerinde ulaşılması zor yerlere kolay müdahale imkanı sunan başlık ile 360° ilaçlama yapabilme özelliği.



Bahçe Pulvarizatörü / Holder :

50 metre uzunluğunda, yüksek basınçta, ilaca ve korozyona dayanıklı malzemeden üretilmiştir. Tetik mekanizmalı tabancası ile uzun mod (12 m.) ve kısa mod (3m.) olarak iki farklı fonksiyonda kullanılabilir.

Mikron Boyutu :



GM Globalmaks markalı SKY STAR modeli ilaçlama makinesi 30 - 300 mikron arası ilaçlama yapabilme özelliğine sahiptir.
ULV İlaçlama Nozzle'leri
 30 - 50 mikron arası.
Mist İlaçlama Nozzle'leri
 50 - 100 mikron arası.
Bahçe Pulvarizatörü
 100 - 300 mikron arası.

Diğer ilaçlama makinelerinden üstün özellikleri ;



- Güçlü motor



- Değiştirilebilir nozzle'ler
 - Dönen ilaçlama başlığı



- Anti şok



- Yüksek hava debisi.



- Yüksek basınçlı pompa



- 50 m. bahçe pulvarizatörü



- Ergonomik
 Uzaktan Kumanda
 6 m. Kablololu



- Uzun ömürlü ilaç valfi.

"Kablosuz uzaktan kumanda", "Elektrostatik", "Güvenlik kamerası" opsiyonel olarak eklenebilir özelliktedir.

İmalat ve işçilik hatalarına karşı 2 yıl garantili, 10 yıl yedek parça bulundurma ve servis garantilidir.

50 saat durmaksızın çalışma özelliğine sahiptir.

200 lt. kapasiteli polyethylene malzemeden üretilmiş olan ilaca ve korozyona karşı dayanıklı ilaçlama tankına sahiptir.

Maksimum performans ile çalışırken bir metre uzaklığında ki gürültü seviyesi 80 dBa'yı geçmeyecek özellikte üretilmiştir.

Güncel pikap/kamyonet sınıfı araçlarına ebat ve ağırlık olarak uyumlu ve monte edilebilir özelliktedir.



GLOBALMAKS LTD. ŞTİ.

Sokak: 6169 No: 18/A Karacaoglan Mah.

Bornova / İzmir - TURKEY

Tel: +90 232 472 11 83

E-mail : globalmaks@gmail.com

www.globalmaks.com