



TEKNİK ÖZELLİKLER :

|                    |  |
|--------------------|--|
| Motor              | : 18 Hp Briggs Stratton (Made in USA)<br>Çift silindir, 4 zamanlı, Hava soğutmalı, Elektrik marşlı, 12v alternatör şarjlı, OHV.                    |
| Yakıt Tüketimi     | : 1 - 1,5 Lt. / Sa.  |
| Blower             | : Radyal Fan.  |
| Pompa              | : Dişli pompa yüksek basınç pompası.   |
| Tanklar            | : İlaç Tankı : 200 Lt.      Yakıt Tankı : 30 Lt.      Yıkama Tankı : 30 Lt.  |
| Tank Materyal      | : Polyethylene.  |
| İlaç Tüketimi      | : ULV Modu : 0 - 130Lt./Sa. (Ayarlanabilir.) Mist Modu: 0 - 130Lt./Sa. (Ayarlanabilir.)<br>İlaçlama Tabancası : 130 - 200 Lt./Sa. (Ayarlanabilir.) |
| Akü                | : 12 Volt Dc. 60 ah.   |
| İlaçlama Tabancası | : 12 m. ve 3 m. (Çift fonksiyonlu)   |
| Ölçüler            | : 110 cm. x 99 cm. x 160 cm. ( U x G x Y ) (Şasi taban ölçüleri)   |
| Ağırlık            | : 240 Kg.  |

## İlaçlama Başlığı :




Anti-drip (damla kesicili) nozle'ler; hüzme açısı ayarlanabilir, değiştirilebilir ve iptal edilebilir özellikte imal edilmiştir. Nozle'ler ilaca ve korozyona karşı dayanıklı malzemeden üretilmiştir. Daha etkili ilaçlama için tasarlanmış yelpazeyi andıran ilaçlama başlığı ile geniş açılı ilaçlama yapabilme özelliği. Araç üzerinde ulaşılması zor yerlere kolay müdahale imkanı sunan başlık ile 360° ilaçlama yapabilme özelliği.

## Bahçe Pulvarizatörü / Holder :



50 metre uzunluğunda hortumu, yüksek basınca, ilaca ve korozyona dayanıklı malzemeden üretilmiştir. Tetik mekanizmalı tabancası ile uzun mod (12 m.) ve kısa mod (3m.) olarak iki farklı fonksiyonda kullanılabilir.

## Mikron Boyutu :



GM Globalmaks markalı SKY STAR modeli ilaçlama makinesi 30 - 300 mikron arası ilaçlama yapabilme özelliğine sahiptir.

**ULV İlaçlama Nozle'leri**

30 - 50 mikron arası.

**Mist İlaçlama Nozle'leri**

50 - 100 mikron arası.

**Bahçe Pulvarizatörü**

100 - 300 mikron arası.

## Diğer ilaçlama makinelerinden üstün özellikleri ;



- Güçlü motor



- Değiştirilebilir nozle'ler  
- Dönen ilaçlama başlığı



- Anti şok



- Yüksek hava debisi.



- Yüksek basınçlı pompa



- 50 m. bahçe pulvarizatörü



- Ergonomik  
Uzaktan Kumanda



- Uzun ömürlü ilaç valfi.

Cihaz üzerinde sıvı gübre, ozon gazı ve oksijen gazı uygulaması yapabilen fert enjektör kiti opsiyonel olarak eklenebilir özelliktedir. İmalat ve işçilik hatalarına karşı 2 yıl garantili , 10 yıl yedek parça bulundurma ve servis garantilidir. 50 saat durmaksızın çalışma özelliğine sahiptir. 200 lt. kapasiteli polyethylene malzemeden üretilmiş olan ilaca ve korozyona karşı dayanıklı ilaçlama tankına sahiptir. Makine ile birlikte bir adet yedek parça, kullanma ve bakım kitapçığı teslim edilecektir. Şase vibrasyonu engelleyen kauçuk takozlar ile güçlendirilmiştir. Güncel pikap/kamyonet sınıfı araçlarına ebat ve ağırlık olarak uyumlu ve monte edilebilir özelliktedir.



GLOBALMAKS LTD. ŞTİ.

Sokak: 6169 No: 18/A Karacaoglan Mah.

Bornova / İzmir - TURKEY

Tel: +90 232 472 11 83

E-mail : globalmaks@gmail.com

[www.globalmaks.com](http://www.globalmaks.com)