

TEKNİK ÖZELLİKLER:

Motor	: 18 Hp Briggs Stratton (Made in USA). Çift silindir, 4 zamanlı, Hava soğutmalı, Elektrik marşlı, 12v alternatör şarjlı, OHV.
Blower (Hava Pompası)	: 10.6 m ³ / Dk. , 3600 rpm.
Basınç (Bar)	: 0.3 Bar
Tanklar	: ULV İlaçlama Tankı : 60 Lt. Yakıt Tankı : 22 Lt. Yıkama Tankı: 7 Lt.
Tank Materyal	: Korozyona dayanıklı paslanmaz çelik veya polietilen tanklar.
İlaç Tüketim Miktarı	: 0 - 530 ML. / Dk. (Ayarlanabilir)
Yakıt Tüketim Miktarı	: 1 - 1,5 Lt. / Sa. (Motor hızına göre değişkenlik gösterir)
Uzaktan Kumanda	: Kumanda on / off, Motor start / stop, ULV ilaçlama on / off, Yıkama on / off.
Akü	: 12 Volt Dc. 60 ah.
Püskürtme Başlığı	: 4 Başlık.
Ağırlık	: 198 Kg.
Holder/Pulvarizatör	: El tabancası ve 25 metrelik holder hortumu.
Ölçüler	: 100cm x 85cm x 108cm (U x G x Y)

Motor :




18 Hp **Briggs Stratton** (Made in USA), Benzinli,
Çift silindirli, 4 zamanlı, Hava soğutmalı, Elektrik marşlı,
12v alternatör şarjlı, OHV, Alternatif çalıştırma ipli.

Püskürtme Başlığı :



4 Başlık.
360° yukarı-aşağı, **360°** sağa-sola dönebilen başlık sistemi.
Sıvı ile temasa geçen tüm aksamaları paslanmaz malzemeden üretilmiştir. İlaça ve korozyona karşı dayanıklıdır.

Damlacık Çapı :



Soğuk sisleme fonksiyonu

Uzun etki mesafesine sahip yoğunluğuyla 0 - 30 arası mikron boyutunda ilaçlama yapabilme özelliği.

ULV ilaçlama fonksiyonu

Uzun etki mesafesine sahip yoğunluğuyla 30 - 50 arası mikron boyutunda ilaçlama yapabilme özelliği.

Bahçe Pulverizatörü fonksiyonu

Uzun etki mesafesine sahip yoğunluğuyla 150 - 300 arası mikron boyutunda ilaçlama yapabilme özelliği.

Ergonomik Uzaktan Kumanda :



6 metre uzunluğunda demonte (jaklı) sistem.
Kumanda on / off, Motor start / stop, ULV ilaçlama on / off, Yıkama sistemi on / off.

Tanklar :



60 lt. kapasiteli ULV ilaçlama tankı. (Polietilen)
7 lt. kapasiteli yıkama tankı. (Polietilen)
22 lt. kapasiteli yakıt tankı. (Polietilen)

Holder / Pulverizatör :



25 metre uzunluğunda hortum.
1 adet ilaçlama tabancası ile ulaşılması zor yerlere kolay müdahale.

ULV makinelerimize herhangi teknik sorunla karşılaşma olasılığını göz önünde bulundurarak, bu sorunları ortadan kaldıracak ve ilaçlama faaliyetinizi o anda devam ettirebileceğiniz ikinci bir çalışma sistemi tasarladık; Kumanda paneli zarar görse dahi, motorun üzerinden kontak anahtarını çevirip, ilaç akışkanlığını düz bağlantı sistemine manuel sisteme çevirebilir ve ilaçlama faaliyetinize kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.

İmalat ve işçilik hatalarına karşı 2 yıl garantili , 10 yıl yedek parça bulundurma ve servis garantilidir.

ULV makinelerimiz Dünya Sağlık Örgütü (WHO) nun Soğuk Sisleme ULV (Ultra Low Volume) cihazları ile ilgili spesifikasyonuna uygun olarak üretilmektedir.

Makine ile birlikte bir adet yedek parça, kullanma ve bakım kitapçığı teslim edilecektir.

50 saat durmaksızın çalışma özelliğine sahiptir.

Motor 12v Dc şarj sistemine sahip olup elektronik şarj alternötörüne sahiptir ve ilk hareketini marş motorundan almaktadır.

Maksimum performans ile çalışırken bir metre uzaklığında ki gürültü seviyesi 72.5 dBa'dır.

Güncel pikap/kamyonet sınıfı araçlarına ebat ve ağırlık olarak uyumlu ve monte edilebilir özelliktedir.

Cihazın / makinenin üzeri dış hava koşullarından etkilenmemesi için koruyucu kılıf ile kapatılır özelliktedir.

Şase vibrasyonu engelleyen kauçuk takozlar ile güçlendirilmiştir.