



GLOBALMAKS



TEKNİK ÖZELLİKLER:

Motor	: Honda (GX 35), 7500 Rpm, 4 Zamanlı, Hava Soğutmalı, OHC, İpli(Manuel) çalıştırma sistemi.
Blower (Hava Pompası)	: Yüksek hızlı hava fanı, 3 fanlı, Kayış kasnak bağlantılı, 95 Cfm hava üretme kapasitesi.
Tanklar	: ULV İlaçlama Tankı: 5 Lt. Yakıt Tankı : 0.63 Lt.
Tank Materyal	: Polietilen (PE).
İlaç Tüketim Miktarı	: 50 ML. - 450 ML. / Dk. (Ayarlanabilir)
Yakıt Tüketim Miktarı	: 0.30 Lt. / Sa.
Kontrol Mekanizması	: Manuel.
Nozzle'ler	: 1 Adet ULV ilaçlama başlığı
Boyut	: 40cm x 35cm x 55cm (U x G x Y)
Ağırlık	: 14 Kg.

GLOBALMAKS LTD. ŞTİ.

Sokak: 6169 No: 18/A Karacaoglan Mah.

Bornova / İzmir - TURKEY

Tel: +90 232 472 11 83

E-mail : globalmaks@gmail.com

www.globalmaks.com

Motor :




1.3 Hp/1.0 Kw **HONDA** (GX35), yağ ve yakıt karışımı gerektirmeyen yeni nesil motor.
Tek silindir, 4 Zamanlı, Hava soğutmalı, OHV.
İpli çalıştırma sistemi.

Başlık :




1 Adet ULV soğuk sisleme başlığı.
Kendi eksenini etrafında **360°** derece dönebilen başlık sistemi.
Formülasyon ile temas eden bütün metaryeller paslanmaz malzemeden imal edilmiştir.

Mikron Boyutları :



Soğuk Sisleme Fonksiyonu
22µm mikron. (Düşük debi)
ULV Soğuk Sisleme Fonksiyonu
30µm mikron. (Yüksek debi)
Ayarlama vanası ile mikron çapı ve debi değiştirilebilir.

Mekanik Gaz Kolu :



El ile kontrol edilebilen mekanizma ile, motor devri ile hava debi seviyesi değiştirilebilir.

Modifikasyonlar :



Kolay transfer ve daha fazla alan tarama için tasarlanmış çekme arabası. (Opsiyonel Özelliktir)

Diğer Portatif ULV İlaçlama Makinelerinden Üstün Özellikleri;



Global Maks Kalitesi



Honda Motor



Polietilen Tank



360° Başlık



GLOBALMAKS LTD. ŞTİ.

Sokak: 6169 No: 18/A Karacaoglan Mah.

Bornova / İzmir - TURKEY

Tel: +90 232 472 11 83

E-mail : globalmaks@gmail.com

www.globalmaks.com