

Mist Blower 35 Hp.  
Sıcak Sisleme Modifikasyonu




TEKNİK ÖZELLİKLER:

Motor	: 35 Hp. ) 'o' o 'U otor.' O 'U ' . '@ Elektrik marşlı, 12v DC Alternator akü şarjlı.
Basınç Pompası	: Comet "APS 51". (Made in Italy)
Regülatör	: Comet "HPR". (Made in Italy)
Tanklar	: İlaç Tankı : 300 Lt. Yakıt Tankı : 30 Lt. Yıkama Tankı : 30 Lt. Sıcak Sisleme Tankı : 20 Lt.
Vakum Metre	: Pompa membran lastiklerinin durumunu gösteren, vakum metre uyarı sistemi ekstra bir özelliktir.
İlaç Tüketim Miktarı	: 0 - 130 Lt / Sa. (Ayarlanabilir)
Yakıt Tüketim Miktarı	: 1-1,5 Lt. / Sa. (Motor hızına göre değişkenlik gösterir)
Uzaktan Kumanda	: Motor start - stop, ilaçlama on / off , aydınlatma lambası on / off, ilaçlama başlığı kontrolü, operatör bilgilendirme ve uyarı ışıkları.
Akü	: 12 Volt Dc. 60 ah.
İlaçlama Mesafesi	: Mist İlaçlama Başlığı; Yukarı 30m., İleri 35m. / İlaçlama Tabancası; Kısa mod 3m., Uzun mod 12m.
Sıcak Sisleme Mesafesi	: Yukarı 15m., İleri 20m.
Sıcak Sisleme Tüke mi	: 8 Lt / Sa.
İlaçlama Çıkışları	: Kumanda üzerinden kontrol edilebilen 300 derece sağa ve sola, 270 derece yukarı ve aşağı dönebilen otomatik ilaçlama başlığı ve 50 metre uzunluğunda holder/ilaçlama tabancası.
Ölçüler	: 120 cm. x 98 cm. x 160 cm. ( U x G x Y ) (Şase Ölçüleri çift kabin pick-up araçlara uyumludur.)
Ağırlık	: 450 Kg.




#### İlaçlama Başlığı :

Gece kullanımına uygun olarak ilaçlama başlığı üzerinde yüksek voltaj gücü üreten projektör özelliği. Kumanda üzerinde bulunan yönlendirme butonları ile istenilen dereceye atışı sağlanan mekanizmalı başlık özelliği. İlaçlama başlığını istenilen sınırlar içerisinde hareket ettirme ve limit belirleme özelliği. Araç üzerinde ulaşılmaması zor yerlere kolay müdahale imkanı sunan 270° (yukarı-aşağı) , 300° (sağa-sola) hareket edebilir başlık ile 360° ilaçlama yapabilme özelliği.



#### Nozzle'lar :

16 adet nozzle, 8 adet ULV ilaçlama memesi ve 8 adet mist ilaçlama memesi ile fonksiyonel kullanım özelliği. Anti-drip (damlatmaz) meme özelliği. Ayarlanabilir hüzmeye açısı ile memelerin istenilen açıda atabilme özelliği. İstenilen memenin iptal edilmesi özelliği ile ayarlanabilir debi veya değiştirilmesi durumunda ayarlanabilir mikron boyutları çapları. Korozyona ve ilaca karşı dayanıklı ilaçlama memeleri.



#### Mikron Boyutları :

Globalmaks markalı Mist Blower ilaçlama makinesi 20 - 300 mikron arası ilaçlama yapabilme özelliğine sahiptir. **ULV ilaçlama fonksiyonu**  
20 - 50 mikron arası.  
**Mist ilaçlama fonksiyonu**  
50 - 100 mikron arası.  
**Holder ilaçlama fonksiyonu**  
100 - 300 mikron arası.



#### El Kumandası :

6 metre uzunluğunda demonte (jaklı) özelliği sayesinde kolayca sökülebilir kumanda. Motor start - stop, ilaçlama on / off, aydınlatma lambası on / off ve başlık kontrolü. **Uyarı ışıkları** ; Hararet lambası, şarj lambası, yağ lambası, ilaçlama lambası ile operatör bilgilendirme özelliği.



#### Holder / İlaçlama Tabancası :

50 metre uzunluğunda, yüksek basınçta, korozyona ve ilaca karşı dayanıklı olma özelliği. İlaçlama tabancası üzerinde makineden bağımsız olarak faaliyeti istenildiği zaman başlatılan ve durdurulabilen tetik özelliği. İki farklı modda ilaçlama yapabilme özelliği; kısa mod (3m) / uzun mod (12m).

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tarım Alet ve Makinaları Test Merkezi Müdürlüğüne verilmiş " Deney - Test Raporu " mevcuttur. İmalat ve işçilik hatalarına karşı 2 yıl garantili , 10 yıl yedek parça bulundurma ve servis garantilidir.

50 saat durmaksızın çalışma özelliğine sahiptir.

300 lt. kapasiteli polietilen malzemeden üretilmiş olan ilaca ve korozyona karşı dayanıklı ilaçlama tankına sahiptir.

Kolayca sökülebilir demonte ilaçlama seviye göstergesine sahiptir.

30 lt. kapasiteli polietilen malzemeden üretilmiş olan ilaca ve korozyona karşı dayanıklı yakıt tankına sahiptir.

30 lt. kapasiteli polietilen malzemeden üretilmiş olan ilaca ve korozyona karşı dayanıklı yıkama tankına sahiptir.

Maksimum performans ile çalışırken bir metre uzaklığında ki gürültü seviyesi 80 dBa'yı geçmeyecek özellikte üretilmiştir.

Güncel pikap/kamyonet sınıfı araçlarına ebat ve ağırlık olarak uyumlu ve monte edilebilir özelliktedir.

Cihazın / makinenin üzeri dış hava koşullarından etkilenmemesi için koruyucu kılıf ile kapatılır özelliktedir.

Makine ile birlikte bir adet kullanma ve bakım kitapçığı ile bir adet kullanma ve bakım videosu teslim edilecektir.



GLOBALMAKS LTD. ŞTİ.

Sokak: 6169 No: 18/A Karacaoglan Mah.

Bornova / İzmir - TURKEY

Tel: +90 232 472 11 83

E-mail : globalmaks@gmail.com

[www.globalmaks.com](http://www.globalmaks.com)