



TEKNİK ÖZELLİKLER:

Motorlar	: 18 Hp. Briggs Stratton "ULV" ve 6,5 Hp. Briggs Stratton "Pülverizatör", (Made in USA) 4 zamanlı, Hava soğutmalı, Elektrik marşlı, 12v alternatör şarjlı, OHV.		
Blower (Hava Pompası)	: 10.6 m ³ / Dk. , 3600 rpm.		
Basınç (Bar)	: 0.3 Bar		
Tanklar	: ULV İlaçlama Tankı : 100 Lt.	: Yakıt Tankı : 22 Lt.	: Yıkama Tankı: 5 Lt.
Tank Materyal	: Korozyona dayanıklı paslanmaz çelik tanklar.		
İlaç Tüketim Miktarı	: 0 - 800 ML. / Dk. (Ayarlanabilir)		
Yakıt Tüketim Miktarı	: 1 - 1,5 Lt. / Sa. (Motor hızına göre değişkenlik gösterir)		
Uzaktan Kumanda	: Kumanda on / off, Motor start / stop, ULV ilaçlama on / off, Yıkama on / off.		
Akü	: 12 Volt Dc. 60 ah.		
Püskürtme Başlığı	: 4 Başlık.		
Ağırlık	: 198 Kg.		
Holder/Pulvarizatör	: El tabancası ve 50 metrelik holder hortumu.		
Ölçüler	: 100cm x 85cm x 108cm (U x G x Y)		

Motor :




18 Hp. Briggs Stratton (Made in USA), Benzinli, Çift silindirli,
6,5 Hp. Briggs Stratton (Made in USA), Benzinli, Tek silindirli,
4 zamanlı, Hava soğutmalı, Elektrik marşlı, 12v alternatör şarjlı, OHV, Alternatif çalıştırma ipli, iki adet motor mevcuttur.

Püskürtme Başlığı :



4 Başlık.
360° yukarı-aşağı, 360° sağa-sola dönebilen başlık sistemi.
Sıvı ile temasa geçen tüm aksamı paslanmaz malzemeden üretilmiştir. İlaça ve koronyona karşı dayanıklıdır.

Damlacık Çapı :



Soğuk sisleme fonksiyonu
Uzun etki mesafesine sahip yoğunluğuyla 0 - 30 arası mikron boyutunda ilaçlama yapabilme özelliği.
ULV ilaçlama fonksiyonu
Uzun etki mesafesine sahip yoğunluğuyla 30 - 50 arası mikron boyutunda ilaçlama yapabilme özelliği.
Bahçe Pulverizatörü fonksiyonu
Uzun etki mesafesine sahip yoğunluğuyla 150 - 300 arası mikron boyutunda ilaçlama yapabilme özelliği.

Ergonomik Uzaktan Kumanda :



6 metre uzunluğunda demonte (jaklı) sistem.
Kumanda on / off, Motor start / stop, ULV ilaçlama on / off, Yıkama sistemi on / off.

Tanklar :



100 lt. kapasiteli ULV ilaçlama tankı. (Paslanmaz Çelik)
5 lt. kapasiteli yıkama tankı. (Paslanmaz Çelik)
22 lt. kapasiteli yakıt tankı. (Polietilen)

Holder / Pulverizatör :



50 metre uzunluğunda hortum.
1 adet ilaçlama tabancası ile ulaşılması zor yerlere kolay müdahale.

ULV makinelerimize herhangi teknik sorunla karşılaşma olasılığını göz önünde bulundurarak, bu sorunları ortadan kaldıracak ve ilaçlama faaliyetinizi o anda devam ettirebileceğiniz ikinci bir çalışma sistemi tasarladık; Kumanda paneli zarar görse dahi, motorun üzerinden kontak anahtarını çevirip, ilaç akışkanlığını düz bağlantı sistemine manuel sisteme çevirebilir ve ilaçlama faaliyetinize kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.

İmalat ve işçilik hatalarına karşı 2 yıl garantili , 10 yıl yedek parça bulundurma ve servis garantilidir.
ULV makinelerimiz Dünya Sağlık Örgütü (WHO) nun Soğuk Sisleme ULV (Ultra Low Volume) cihazları ile ilgili spesifikasyonuna uygun olarak üretilmektedir.
Makine ile birlikte bir adet yedek parça, kullanma ve bakım kitapçığı teslim edilecektir.
50 saat durmaksızın çalışma özelliğine sahiptir.
Motor 12v Dc şarj sistemine sahip olup elektronik şarj alternatörüne sahiptir ve ilk hareketini marş motorundan almaktadır.
Maksimum performans ile çalışırken bir metre uzaklığında ki gürültü seviyesi 72.5 dBa'dır.
Güncel pikap/kamyonet sınıfı araçlarına ebat ve ağırlık olarak uyumlu ve monte edilebilir özelliktedir.
Cihazın / makinenin üzeri dış hava koşullarından etkilenmemesi için koruyucu kılıf ile kapatılır özelliktedir.
Şase vibrasyonu engelleyen kauçuk takozlar ile güçlendirilmiştir.

GLOBALMAKS LTD. ŞTİ.

Sokak: 6169 No: 18/A Karacaoglan Mah.

Bornova / İzmir - TURKEY

Tel: +90 232 472 11 83

E-mail : globalmaks@gmail.com

www.globalmaks.com